

Bauer OEG



KISTENWAGEN

Verwendung:

Zum Transport von allen gängigen Grosskistentypen.

Serienmässige Ausstattung:

- höhenverstellbare Lenkdeichsel
- höhenverstellbares, robustes Stützrad
- Umsteck - Seilzugbremse
- Dreikammernbeleuchtung
- seitliche Reflektoren
- Bremsachse
- 2 Stk. Anlegekeile
- 2 Stk. Stahl Kotflügel
- Seitliche Kistenführung an den Abladegabeln.



Folgende Ausführungsarten:

1. KWG 600 3-1 oder KWG 600 4-1
3 oder 4 Kisten stehen hintereinander auf Kunststoffrollen, dadurch ist ein be- und entladen von der Seite (mit Stapler) oder von hinten (über die Rollen [siehe Bild]) möglich.
2. KWG 600 3-1-K oder KWG 600 4-1-K „KREMS“
Die 3 Kisten stehen hintereinander auf dem Formrohrgestell, das be- und entladen ist nur mit dem Stapler möglich. Die Kiste, die sich im Bereich des Reifens befindet steht auf einer separaten „Stahlplattform“ mit Rollen. Durch einfaches verschieben dieser Kiste kann man auch diese mit dem Stapler abladen.



Sonderausführungen möglich!

NEU!

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Stege für das Lesen mit Schiebetruhen an!



©BAUER OEG